

# Серия IPD. Вход три фазы, 380 В, 50/60 Гц, выход три фазы, 380 В.

## IPD112P43B



Рвых. [кВт]	1,1
Iвых. [А]	3,0
I <sub>max</sub> [А]	4,5
IP	IP65
Габарит (ВхШхГ) [мм]	122x188x134
Масса [кг]	2,25
Заказной шифр	IPD112P43B

### Описание:

**Напряжение вход: 380В, 3 фазы, 50/60 Гц**

**Напряжение выход: 0...380В, 3 фазы**

**Выходная частота до 400 Гц**

**Перегрузка 150% в течение 1 мин для 0,4-4,0 кВт, 120% в течение 1 мин для 5,5-110 кВт.**

**Степень защиты: IP65 для 0,4-4,0 кВт, IP54 для 5,5-160 кВт.**

**Управление: скалярное.**

### Доп. функции:

**Оснащены встроенным ЭМС-фильтром (категория C2) для снижения уровня электрических помех.**

**Обладают набором функций общепромышленных преобразователей INNOVERT.**

**Встроенный блок питания 24VDC, 100mA.**

**В комплект преобразователей до 5,5 кВт входят кабели.**

- моторный 1м
- сетевой 1,8м

**+7-903-935-6690**

smt21@bk.ru

smt21.ru