

Серия IPD. Вход три фазы, 380 В, 50/60 Гц, выход три фазы, 380 В.

IPD553P43B



| | |
|----------------------|-------------|
| Рвых. [кВт] | 55 |
| Ивых. [А] | 110 |
| Imax [А] | 132 |
| Габарит (ВхШхГ) [мм] | 482x300x278 |
| Масса [кг] | 27 |
| Заказной шифр | IPD553P43B |

Описание:

Напряжение вход: 380В, 3 фазы, 50/60 Гц

Напряжение выход: 0...380В, 3 фазы

Выходная частота до 400 Гц

Перегрузка 150% в течение 1 мин для 0,4-4,0 кВт, 120% в течение 1 мин для 5,5-110 кВт.

Степень защиты: IP65 для 0,4-4,0 кВт, IP54 для 5,5-160 кВт.

Управление: скалярное.

Доп.функции:

Оснащены встроенным ЭМС-фильтром (категория С2) для снижения уровня электрических помех.

Обладают набором функций общепромышленных преобразователей INNOVERT.

Встроенный блок питания 24VDC, 100mA.

В комплект преобразователей до 5,5 кВт входят кабели.

- моторный 1м
- сетевой 1,8м

+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru